

内装・室内用塗料

ハイブリッド型光触媒塗料

分類	品 種	製品名	工 法 仕上げ	設計価格 (円/㎡)	備 考
水系	内装用光触媒塗料 アクリルエマルジョン 塗料	1液型 エアフレッシュ	CP-1 平滑仕上げ	2,100	下塗りはアクアートエコシーラーを使用
			CP-2 平滑仕上げ	1,600	上塗りのみ
			CP-3 平滑仕上げ	2,300	下塗りはアクアートシミ止めを使用 (ヤニ・アク汚染面)

外装用塗料

有機-無機ハイブリッド樹脂

分類	品 種	製品名	工 法 仕上げ	設計価格 (円/㎡)	備 考
水系	超高耐候・低汚染 有機-無機ハイブリッド 樹脂塗料	2液型 エコシリカ21C ディライト (弾性)	CP 平滑仕上げ	3,900	下塗りはアクアートS1シーラーを使用
			CP-2 平滑仕上げ	3,700	下塗りはアクアートWシーラーを使用
			WS-1 波肌模様	4,400	下塗りはイサムフレッシュベース1液を使用
			WS-2 平滑仕上げ	3,900	下塗りはイサムフレッシュベース1液を使用
			WS-3 凹凸小模様	4,200	下塗りはイサムフレッシュベース1液を使用
			BR 平滑仕上げ	4,100	下塗りはエポロバリアプライマーを使用
			複層DX-L 凹凸大模様	6,400	防水形複層塗材E相当 (アトロンソフトDX)
			複層DX-R ステップ模様	6,200	防水形複層塗材E相当 (アトロンソフトDXローラー用)

アクリルシリコン樹脂

分類	品 種	製品名	工 法 仕上げ	設計価格 (円/㎡)	備 考
水系	高耐候 アクリルシリコン 樹脂塗料	2液型 アクアートS1 (硬質)	CP 平滑仕上げ	2,800	下塗りはアクアートS1シーラーを使用
			CP-2 平滑仕上げ	2,600	下塗りはアクアートWシーラーを使用
			WS-1 波肌模様	3,300	下塗りはイサムフレッシュベース1液を使用
			WS-2 平滑仕上げ	2,700	下塗りはイサムフレッシュベース1液を使用
			WS-3 凹凸小模様	3,100	下塗りはイサムフレッシュベース1液を使用
			CP 平滑仕上げ	2,200	下塗りはアクアートWシーラーを使用
		1液型 アクアシリカ (硬質)	WS-1 波肌模様	2,900	下塗りはイサムフレッシュベース1液を使用
			WS-2 平滑仕上げ	2,300	下塗りはイサムフレッシュベース1液を使用
			WS-3 凹凸小模様	2,700	下塗りはイサムフレッシュベース1液を使用
			RC クリアー仕上げ	2,400	下塗りはアクアシリカRC下塗材を使用
			BR 平滑仕上げ	2,600	下塗りはエポロバリアプライマーを使用