

滑り止め塗床材

分類	品 種	製品名	仕上げ (平米数)	設計価格 (円/㎡)	備 考
水 系	アクリルシリコン 樹脂塗床材	2成分型 スキッドガード AQUA (主剤+ベース)	防滑仕上げ (300㎡)	2,000	スキッドガードAQUA 1回塗り スキッドガードベース (L)
			防滑仕上げ (20㎡)	5,400	スキッドガードAQUA 1回塗り スキッドガードベース (L)
			防滑仕上げ (5㎡)	10,300	スキッドガードAQUA 1回塗り スキッドガードベース (L)
			防滑仕上げ (300㎡)	3,400	スキッドガードAQUA 2回塗り スキッドガードベース (L)
			防滑仕上げ (20㎡)	7,600	スキッドガードAQUA 2回塗り スキッドガードベース (L)
			防滑仕上げ (5㎡)	13,200	スキッドガードAQUA 2回塗り スキッドガードベース (L)
			防滑性向上仕上げ (300㎡)	3,300	スキッドガードAQUA 2回塗り スキッドガードベース (H)
			防滑性向上仕上げ (20㎡)	7,200	スキッドガードAQUA 2回塗り スキッドガードベース (H)
			防滑性向上仕上げ (5㎡)	12,900	スキッドガードAQUA 2回塗り スキッドガードベース (H)
溶 剤 系	アクリルシリコン 樹脂塗床材	3成分型 スキッドガードAD (A液+B液+ベース)	防滑仕上げ (300㎡)	2,500	スキッドガードAD 1回塗り スキッドガードベース
			防滑仕上げ (20㎡)	5,500	スキッドガードAD 1回塗り スキッドガードベース
			防滑仕上げ (300㎡)	4,400	スキッドガードAD 2回塗り スキッドガードベース
			防滑仕上げ (20㎡)	7,600	スキッドガードAD 2回塗り スキッドガードベース
			防滑性向上仕上げ (300㎡)	4,100	スキッドガードAD 2回塗り スキッドガードベース (H)
			防滑性向上仕上げ (20㎡)	7,400	スキッドガードAD 2回塗り スキッドガードベース (H)
無 溶 剤 系	ウレタン 樹脂塗床材	3成分 スキッドガード TOUGH (A液+B液+ベース)	防滑仕上げ (300㎡)	8,300	スキッドガードTOUGH 2回塗り スキッドガードベース (T)
			防滑仕上げ (20㎡)	14,500	スキッドガードTOUGH 2回塗り スキッドガードベース (T)
			防滑仕上げ (300㎡)	7,300	スキッドガードTOUGH 2回塗り スキッドガードベース (H)
			防滑仕上げ (20㎡)	13,500	スキッドガードTOUGH 2回塗り スキッドガードベース (H)

水性塗床材

分類	品 種	製品名	工 法 仕上げ	設計価格 (円/㎡)	備 考
水 系	アクリル樹脂塗床材	1 液型 イサムフローア WA NEW	コーティング 平滑仕上げ	2,200	下塗りはアクアアートWシーラーを使用
			レザー ソフトノンスリップ仕上げ	2,300	下塗りはアクアアートWシーラーを使用
			ノンスリップ 防滑仕上げ	2,400	下塗りはアクアアートWシーラーを使用 (6号珪砂使用)
			R 湿潤面	3,500	下塗りはエポロRプライマーを使用 (下塗り1回塗り)
			R R 膨れ防止	5,400	下塗りはエポロRプライマーを使用 (下塗り2回塗り)
			E R 難接着面	3,500	下塗りはエポロE Rプライマーを使用
	ウレタン樹脂塗床材	1 液型 きれい床	コーティング 平滑仕上げ	2,300	下塗りはアクアアートWシーラーを使用
			レザー ソフトノンスリップ仕上げ	2,400	下塗りはアクアアートWシーラーを使用
			ノンスリップ 防滑仕上げ	2,500	下塗りはアクアアートWシーラーを使用 (6号珪砂使用)
			R 湿潤面	3,700	下塗りはエポロRプライマーを使用 (下塗り1回塗り)
			R R 膨れ防止	5,600	下塗りはエポロRプライマーを使用 (下塗り2回塗り)
			E R 難接着面	3,700	下塗りはエポロE Rプライマーを使用
		2 液型 イサムフローア ダイレクトアクア	コーティング 平滑仕上げ (旧塗膜あり)	2,300	旧塗膜ありの場合、下塗り不要
			コーティング 平滑仕上げ (旧塗膜なし)	3,000	下塗りはエポロWEプライマーを使用
			レザー ソフトノンスリップ仕上げ (旧塗膜あり)	2,400	旧塗膜ありの場合、下塗り不要
			レザー ソフトノンスリップ仕上げ (旧塗膜なし)	3,100	下塗りはエポロWEプライマーを使用
			ノンスリップ 防滑仕上げ (旧塗膜あり)	2,500	旧塗膜ありの場合、下塗り不要 (6号珪砂使用)
			ノンスリップ 防滑仕上げ (旧塗膜なし)	3,200	下塗りはエポロWEプライマーを使用 (6号珪砂使用)
		エポキシ樹脂塗床材	コーティング 平滑仕上げ	3,000	下塗りはエポロWEプライマーを使用
			レザー ソフトノンスリップ仕上げ	3,000	下塗りはエポロWEプライマーを使用
			ノンスリップ 防滑仕上げ	3,100	下塗りはエポロWEプライマーを使用 (6号珪砂使用)
			R 湿潤面	4,100	下塗りはエポロRプライマーを使用 (下塗り1回塗り)
			R R 膨れ防止	6,100	下塗りはエポロRプライマーを使用 (下塗り2回塗り)
			E R 難接着面	4,100	下塗りはエポロE Rプライマーを使用

溶剤系塗床材

分類	品 種	製品名	工 法 仕上げ	設計価格 (円/㎡)	備 考
溶 剤 系	アクリル樹脂塗床材	1 液型 イサムフロアーV	コーティング 平滑仕上げ	2,900	下塗りはエポロAプライマーを使用
			レザー ソフトノンスリップ仕上げ	3,000	下塗りはエポロAプライマーを使用
			ノンスリップ 防滑仕上げ	3,100	下塗りはエポロAプライマーを使用 (6号珪砂使用)
			R 湿潤面	4,200	下塗りはエポロRプライマーを使用 (下塗り1回塗り)
			R R 膨れ防止	6,100	下塗りはエポロRプライマーを使用 (下塗り2回塗り)
			E R 難接着面	4,200	下塗りはエポロE Rプライマーを使用
	エポキシウレタン 樹脂塗床材	2 液型 エポロフロアーU	コーティング 平滑仕上げ	3,200	下塗りはエポロEシーラーを使用
			レザー ソフトノンスリップ仕上げ	3,300	下塗りはエポロEシーラーを使用
			ノンスリップ 防滑仕上げ	3,400	下塗りはエポロEシーラーを使用 (6号珪砂使用)
			R 湿潤面	4,200	下塗りはエポロRプライマーを使用 (下塗り1回塗り)
			R R 膨れ防止	6,200	下塗りはエポロRプライマーを使用 (下塗り2回塗り)
			E R 難接着面	4,200	下塗りはエポロE Rプライマーを使用
	ウレタン樹脂塗床材 (内部用)	2 液型 イサムフロアー ガードトップ	コーティング 平滑仕上げ (エナメル)	5,000	下塗りはエポロEプライマーを使用
			コーティング 平滑仕上げ (既存塗膜クリヤー仕上げ)	3,600	旧塗膜ありの場合、クリヤー仕上げのみ
		2 液型 イサムフロアーP U (一般形)	コーティング 平滑仕上げ	3,400	下塗りはエポロEシーラーを使用
			レザー ソフトノンスリップ仕上げ	3,500	下塗りはエポロEシーラーを使用
			ノンスリップ 防滑仕上げ	3,600	下塗りはエポロEシーラーを使用 (6号珪砂使用)
			R 湿潤面	4,400	下塗りはエポロRプライマーを使用 (下塗り1回塗り)
			R R 膨れ防止	6,400	下塗りはエポロRプライマーを使用 (下塗り2回塗り)
			E R 難接着面	4,400	下塗りはエポロE Rプライマーを使用
	ウレタン樹脂塗床材 (外部用)	2 液型 イサムフロアーP U (外部形)	コーティング 平滑仕上げ	3,700	下塗りはエポロEシーラーを使用
			レザー ソフトノンスリップ仕上げ	3,800	下塗りはエポロEシーラーを使用
			ノンスリップ 防滑仕上げ	3,900	下塗りはエポロEシーラーを使用 (6号珪砂使用)
			R 湿潤面	4,700	下塗りはエポロRプライマーを使用 (下塗り1回塗り)
			R R 膨れ防止	6,600	下塗りはエポロRプライマーを使用 (下塗り2回塗り)
			E R 難接着面	4,700	下塗りはエポロE Rプライマーを使用

溶剤系・無溶剤系塗床材

分類	品 種	製品名	工 法 仕 上 げ	設計価格 (円/㎡)	備 考
溶 剤 系	エポキシ樹脂塗床材	2液型 エポロフロアーE S	コーティング 平滑仕上げ	3,500	下塗りはエポロEプライマーを使用
			レザー ソフトノンスリップ仕上げ	3,500	下塗りはエポロEプライマーを使用
			ノンスリップ 防滑仕上げ	3,700	下塗りはエポロEプライマーを使用 (6号珪砂使用)
			R 湿潤面	4,300	下塗りはエポロRプライマーを使用 (下塗り1回塗り)
			RR 膨れ防止	6,300	下塗りはエポロRプライマーを使用 (下塗り2回塗り)
			ER 難接着面	4,300	下塗りはエポロERプライマーを使用
無 溶 剤 系	エポキシ樹脂塗床材	2液型 エポロフロアーE T コテ用	ET-1 平滑仕上げ	7,900	下塗りはエポロEプライマーを使用 (約1.0mm厚)
			ET-2 ペースト	11,000	下塗りはエポロEプライマーを使用 (約2.0mm厚)
			ET-3 防滑仕上げ	7,000	下塗りはエポロEプライマーを使用 (5号珪砂使用)
			ET-R 湿潤面	8,700	下塗りはエポロRプライマーを使用 (下塗り1回塗り)
			ET-RR 膨れ防止	10,600	下塗りはエポロRプライマーを使用 (下塗り2回塗り)
			ET-ER 難接着面	8,700	下塗りはエポロERプライマーを使用
	エポキシ樹脂塗床材	2液型 エポロフロアーE T ローラー用	ER-1 平滑仕上げ	4,400	下塗りはエポロEプライマーを使用 (約0.5mm厚)
			ER-2 ペースト	8,600	下塗りはエポロEプライマーを使用 (約1.0mm厚)
			ER-3 防滑仕上げ	5,400	下塗りはエポロEプライマーを使用 (5号珪砂使用)
			ER-R 湿潤面	6,700	下塗りはエポロRプライマーを使用 (下塗り1回塗り)
			ER-RR 膨れ防止	8,600	下塗りはエポロRプライマーを使用 (下塗り2回塗り)
			ER-ER 難接着面	6,700	下塗りはエポロERプライマーを使用
	硬質ウレタン 樹脂塗床材	2液型 イサムフロアー Gハード	GH-1 平滑仕上げ	9,300	下塗りはエポロRプライマーを使用 (下塗り1回塗り)
			GH-2 防滑仕上げ	9,000	下塗りはエポロRプライマーを使用 (5号珪砂使用)
			GH-3 膨れ防止	11,200	下塗りはエポロRプライマーを使用 (下塗り2回塗り)
	エポキシ樹脂 モルタル	2液型 エポロフロアー EM	EM-3	6,400	下塗りはエポロEプライマーを使用
			EM-5	8,500	下塗りはエポロEプライマーを使用
			EM-6 平滑仕上げ	13,100	下塗りはエポロEプライマーを使用 上塗りはエポロフロアーETコテ用を使用
			EM-7 防滑仕上げ	12,900	下塗りはエポロEプライマーを使用 上塗りはエポロフロアーETローラー用を使用 (5号珪砂使用)