

内装・室内用塗料

ハイブリッド型光触媒塗料

分類	品 種	製品名	工 法 仕上げ	設計価格 (円/㎡)	備 考
水系	内装用光触媒塗料 アクリルエマルション 塗料	1 液型 エアフレッシュ	C P - 1 平滑仕上げ	2,100	下塗りはアクアートエコシーラーを使用
			C P - 2 平滑仕上げ	1,600	上塗りのみ
			C P - 3 平滑仕上げ	2,300	下塗りはアクアートシミ止めを使用 (ヤニ・アク汚染面)

外装用塗料

有機－無機ハイブリッド樹脂

分類	品 種	製品名	工 法 仕上げ	設計価格 (円/㎡)	備 考
水系	超高耐候・低汚染 有機－無機ハイブリッド 樹脂塗料	2 液型 エコシリカ 2 1 C ディライト (弾性)	C P 平滑仕上げ	3,900	下塗りはアクアート S I シーラーを使用
			C P - 2 平滑仕上げ	3,700	下塗りはアクアート W シーラーを使用
			W S - 1 波肌模様	4,400	下塗りはイサムフレッシュベース 1 液を使用
			W S - 2 平滑仕上げ	3,900	下塗りはイサムフレッシュベース 1 液を使用
			W S - 3 凹凸小模様	4,200	下塗りはイサムフレッシュベース 1 液を使用
			B R 平滑仕上げ	4,100	下塗りはエポロバリアプライマーを使用
			複層 D X - L 凹凸大模様	6,400	防水形複層塗材 E 相当 (アトロンソフト D X)
			複層 D X - R スチップル模様	6,200	防水形複層塗材 E 相当 (アトロンソフト D X ローラー用)

アクリルシリコン樹脂

分類	品 種	製品名	工 法 仕上げ	設計価格 (円/㎡)	備 考
水系	高耐候 アクリルシリコン 樹脂塗料	2 液型 アクアート S I (硬質)	C P 平滑仕上げ	2,800	下塗りはアクアート S I シーラーを使用
			C P - 2 平滑仕上げ	2,600	下塗りはアクアート W シーラーを使用
			W S - 1 波肌模様	3,300	下塗りはイサムフレッシュベース 1 液を使用
			W S - 2 平滑仕上げ	2,700	下塗りはイサムフレッシュベース 1 液を使用
			W S - 3 凹凸小模様	3,100	下塗りはイサムフレッシュベース 1 液を使用
		1 液型 アクアシリカ (硬質)	C P 平滑仕上げ	2,200	下塗りはアクアート W シーラーを使用
			W S - 1 波肌模様	2,900	下塗りはイサムフレッシュベース 1 液を使用
			W S - 2 平滑仕上げ	2,300	下塗りはイサムフレッシュベース 1 液を使用
			W S - 3 凹凸小模様	2,700	下塗りはイサムフレッシュベース 1 液を使用
			R C クリアー仕上げ	2,400	下塗りはアクアシリカ R C 下塗材を使用
			B R 平滑仕上げ	2,600	下塗りはエポロバリアプライマーを使用

外装用塗料

アクリルシリコン樹脂

分類	品 種	製品名	工 法 仕 上 げ	設計価格 (円/㎡)	備 考
弱溶剤系	高耐候・低汚染 アクリルシリコン 樹脂塗料	2液型 ネオシリカ21C ライト 1000R (硬質)	CP 平滑仕上げ	3,400	下塗りはエポロライトシーラーを使用
			CR 平滑仕上げ	3,500	下塗りはエポロEシーラーを使用
			S 平滑仕上げ	3,800	下塗りはエポロMPプライマーを使用
			AL 平滑仕上げ	3,600	下塗りはアルミ用ALプライマーを使用
			SUS 平滑仕上げ	3,500	下塗りはステンレス用SUSプライマーを使用
			BS-1 波肌模様	3,900	下塗りはイサムフレッシュベース1液を使用
			BS-2 平滑仕上げ	3,300	下塗りはイサムフレッシュベース1液を使用
			BS-3 凹凸小模様	3,700	下塗りはイサムフレッシュベース1液を使用
			RE-CP 平滑仕上げ	3,600	下塗りはネオシリカ21Cリフレッシュプライマー を使用（低汚染型旧塗膜改修）
			RE-BS-1 波肌模様	4,900	下塗りはネオシリカ21Cリフレッシュプライマー を使用（低汚染型旧塗膜改修）
			RE-BS-2 平滑仕上げ	4,300	下塗りはネオシリカ21Cリフレッシュプライマー を使用（低汚染型旧塗膜改修）
			RE-BS-3 凹凸小模様	4,700	下塗りはネオシリカ21Cリフレッシュプライマー を使用（低汚染型旧塗膜改修）
			Z 平滑仕上げ	4,000	下塗りはエポロZプライマーを使用
			CP 平滑仕上げ	2,600	下塗りはエポロライトシーラーを使用
溶剤系	高耐候 アクリルシリコン 樹脂塗料	1液型 ライトシリカ (硬質)	CR 平滑仕上げ	2,700	下塗りはエポロEシーラーを使用
			S 平滑仕上げ	2,400	下塗りはマイルドサビングレーを使用
			AL 平滑仕上げ	2,800	下塗りはアルミ用ALプライマーを使用
			SUS 平滑仕上げ	2,700	下塗りはステンレス用SUSプライマーを使用
			BS-1 波肌模様	3,100	下塗りはイサムフレッシュベース1液を使用
			BS-2 平滑仕上げ	2,500	下塗りはイサムフレッシュベース1液を使用
			BS-3 凹凸小模様	2,900	下塗りはイサムフレッシュベース1液を使用
			Z 平滑仕上げ	3,200	下塗りはエポロZプライマーを使用
			CP 平滑仕上げ	3,700	下塗りはエポロEプライマーを使用
			CR 平滑仕上げ	3,500	下塗りはエポロEシーラーを使用
			S 平滑仕上げ	3,800	下塗りはエポロMPプライマーを使用
			AL 平滑仕上げ	3,500	下塗りはアルミ用ALプライマーを使用
			SUS 平滑仕上げ	3,500	下塗りはステンレス用SUSプライマーを使用
			GS 平滑仕上げ	2,200	下塗りはネオシリカ5000GSクリヤーを使用
			RE-CP 平滑仕上げ	3,500	下塗りはネオシリカ21Cリフレッシュプライマー を使用（低汚染型旧塗膜改修）
			Z 平滑仕上げ	3,900	下塗りはエポロZプライマーを使用

外装用塗料

アクリルウレタン樹脂

分類	品 種	製品名	工 法 仕上げ	設計価格 (円/㎡)	備 考
水系	高耐候 アクリルウレタン 樹脂塗料	2液型 アクアート1000 (硬質)	C P 平滑仕上げ	2,700	下塗りはアクアートWシーラーを使用
			W S - 1 波肌模様	3,400	下塗りはイサムフレッシュベース1液を使用
			W S - 2 平滑仕上げ	2,800	下塗りはイサムフレッシュベース1液を使用
			W S - 3 凹凸小模様	3,200	下塗りはイサムフレッシュベース1液を使用
		2液型 アクアート4000 (弾性)	複層D X - L 凹凸大模様	5,300	防水形複層塗材E相当 (アトロンソフトDX)
			複層D X - R スチップル模様	5,000	防水形複層塗材E相当 (アトロンソフトDXローラー用)
			上塗りのみ	2,100	—
溶剤系	高耐候 アクリルウレタン 樹脂塗料	2液型 ハイアート1000 (硬質)	C P 平滑仕上げ	3,200	下塗りはエポロEシーラーを使用
			B S - 1 波肌模様	3,600	下塗りはイサムフレッシュベース1液を使用
			B S - 2 平滑仕上げ	3,000	下塗りはイサムフレッシュベース1液を使用
			B S - 3 凹凸小模様	3,400	下塗りはイサムフレッシュベース1液を使用
			A L 平滑仕上げ	3,300	下塗りはアルミ用A Lプライマーを使用
			S U S 平滑仕上げ	3,200	下塗りはステンレス用S U Sプライマーを使用
			Z 平滑仕上げ	3,500	下塗りはエポロZプライマーを使用
		2液型 ハイアート4000 (弾性)	複層D X - L 凹凸大模様	5,800	防水形複層塗材E相当 (アトロンソフトDX)
			複層D X - R スチップル模様	5,600	防水形複層塗材E相当 (アトロンソフトDXローラー用)
			上塗りのみ	2,500	—

磁器タイル改修用

分類	品 種	製品名	工 法 仕上げ	設計価格 (円/㎡)	備 考
溶剤系	高耐久 アクリルシリコン 樹脂塗料	2液型 ネオシリカ5000 G S クリヤー	クリヤー仕上げ	2,400	ネオシリカ5000G S クリヤー2回塗り (艶あり)
			低汚染 クリヤー仕上げ	2,600	上塗りはネオシリカ21C1000を使用 (艶あり、3分艶)
		2液型 ネオシリカ5000 G S プライマー	エナメル仕上げ	3,900	上塗りはネオシリカ21C1000を使用

浸透性吸水防止材

分類	品 種	製品名	工 法 仕上げ	設計価格 (円/㎡)	備 考
水系	水系シラン系撥水剤	1液型 アクアシリカRC下塗材	クリヤー仕上げ	1,100	撥水剤1回塗り。上塗り可能。