

建築用塗料

設計価格表

2025改定版

Isamu

製品別一覧 (アイウエオ順)

ア		
アクアート1000 (硬質)	外装用塗料	10
アクアート4000 (弾性)	外装用塗料	10
アクアートSI (硬質)	外装用塗料	8
アクアートSIシーラー	水系下塗材	12
アクアートWシーラー	水系下塗材	12
アクアートエコシーラー	水系下塗材	12
アクアートシミ止め	水系下塗材	12
アクアシリカ (硬質)	外装用塗料	8
アクアシリカRC下塗材	外装用塗料	10
アクアプレシャス (弾性)	外装用塗料	8
アトロンエラストマー WT (アクリルゴム系)	外壁用塗膜防水材 (JIS A 6021取得)	13
アトロンソフトDX	外装用仕上材	11
アトロンソフトDXローラー用	外装用仕上材	11
アトロンソフトGP	外装用仕上材	11
アルミ用ALプライマー	溶剤系下塗材	12

イ		
イサムエポパテ21	無溶剤系下塗材	12
イサムフレッシュベース1液	外装用仕上材	11
イサムフロアー Gハード	無溶剤系塗床材	7
イサムフロアー PU	溶剤系塗床材	6
イサムフロアー V	溶剤系塗床材	6
イサムフロアー WA NEW	水性塗床材	5
イサムフロアー WE	水性塗床材	5
イサムフロアーガードトップ	溶剤系塗床材	6
イサムフロアーダイレクトアクア	水性塗床材	5

エ		
エアフレッシュ	内装・室内用塗料	8
エポロAプライマー	溶剤系下塗材	12
エポロERプライマー	水系下塗材	12
エポロEシーラー	溶剤系下塗材	12
エポロEプライマー	溶剤系下塗材	12
エポロKプライマー	無溶剤系下塗材	12
エポロMPプライマー	弱溶剤系下塗材	12
エポロRプライマー	水系下塗材	12
エポロUPプライマー	溶剤系下塗材	12
エポロWEプライマー	水系下塗材	12
エポロZプライマー	溶剤系下塗材	12

エポロバリアプライマー	水系下塗材	12
エポロフロアー EM	無溶剤系塗床材	7
エポロフロアー ES	溶剤系塗床材	7
エポロフロアー ETコテ用	無溶剤系塗床材	7
エポロフロアー ETローラー用	無溶剤系塗床材	7
エポロフロアー U	溶剤系塗床材	6
エポロライトシーラー	弱溶剤系下塗材	12

キ		
きれい床	水性塗床材	5

ス		
スキッドガードAD	滑り止め塗床材	4
スキッドガードAQUA	滑り止め塗床材	4
スキッドガードTOUGH	滑り止め塗床材	4
ステンレス用SUSプライマー	溶剤系下塗材	12

タ		
タイルガード	タイル壁面改修工法 (責任施工材料)	13

ネ		
ネオシリカ21C1000 (硬質)	外装用塗料	9
ネオシリカ21Cライト1000R (硬質)	外装用塗料	9
ネオシリカ21Cリフレッシュプライマー	溶剤系下塗材	12
ネオシリカ5000GSクリヤー	外装用塗料	10
ネオシリカ5000GSプライマー	外装用塗料	10
ネオシリカ5000GSプライマー	溶剤系下塗材	12

ハ		
ハイアート1000 (硬質)	外装用塗料	10
ハイアート4000 (弾性)	外装用塗料	10

マ		
マイルドサビン	弱溶剤系下塗材	12

ラ		
ライトシリカ (硬質)	外装用塗料	9

CONTENTS

用 途	製 品 名	分 類	液 型	ホルムアルデヒド 放散等級	掲 載 ページ
塗床材					
滑り止め塗床材	スキッドガードAQUA	水系	1 液型	F☆☆☆☆	4
	スキッドガードAD	溶剤系	2 液型	F☆☆☆☆	4
	スキッドガードTOUGH	無溶剤系	2 液型	F☆☆☆☆	4
水性塗床材	イサムフロアー WA NEW	水系	1 液型	F☆☆☆☆	5
	きれい床	水系	1 液型	F☆☆☆☆	5
	イサムフロアーダイレクトアクア	水系	2 液型	F☆☆☆☆	5
	イサムフロアー WE	水系	2 液型	F☆☆☆☆	5
溶剤系塗床材	イサムフロアー V	溶剤系	1 液型	F☆☆☆☆	6
	エポフロアー U	溶剤系	2 液型	F☆☆☆☆	6
	イサムフロアーガードトップ	溶剤系	2 液型	F☆☆☆☆	6
	イサムフロアー PU	溶剤系	2 液型	F☆☆☆☆	6
	エポフロアー ES	溶剤系	2 液型	F☆☆☆☆	7
無溶剤系塗床材	エポフロアー ETコテ用	無溶剤系	2 液型	F☆☆☆☆	7
	エポフロアー ETローラー用	無溶剤系	2 液型	F☆☆☆☆	7
	イサムフロアー Gハード	無溶剤系	2 液型	F☆☆☆☆	7
	エポフロアー EM	無溶剤系	2 液型	F☆☆☆☆	7
内装・室内用塗料					
ハイブリッド型光触媒塗料	エアフレッシュ	水系	1 液型	F☆☆☆☆	8
外装用塗料					
アクリルシリコン樹脂	アクアプレシャス（弾性）	水系	1 液型	F☆☆☆☆	8
	アクアートSI（硬質）	水系	2 液型	—	8
	アクアシリカ（硬質）	水系	1 液型	F☆☆☆☆	8
	ネオシリカ21Cライト1000R（硬質）	弱溶剤系	2 液型	F☆☆☆☆	9
	ライトシリカ（硬質）	弱溶剤系	1 液型	F☆☆☆☆	9
	ネオシリカ21C1000（硬質）	溶剤系	2 液型	F☆☆☆☆	9
アクリルウレタン樹脂	アクアート1000（硬質）	水系	2 液型	F☆☆☆☆	10
	アクアート4000（弾性）	水系	2 液型	F☆☆☆☆	10
	ハイアート1000（硬質）	溶剤系	2 液型	F☆☆☆☆	10
	ハイアート4000（弾性）	溶剤系	2 液型	F☆☆☆☆	10
磁気タイル改修用	ネオシリカ5000GSクリヤー	溶剤系	2 液型	F☆☆☆☆	10
	ネオシリカ5000GSプライマー	溶剤系	2 液型	F☆☆☆☆	10
浸透性吸水防止材	アクアシリカRC下塗材	水系	1 液型	—	10
外装用仕上材					
可とう形改修塗材E相当	イサムフレッシュベース 1 液	水系	1 液型	F☆☆☆☆	11
防水形複層塗材E相当	アトロンソフトDX	水系	1 液型	F☆☆☆☆	11
	アトロンソフトDXローラー用	水系	1 液型	—	11
防水形外装薄塗材E相当	アトロンソフトGP	水系	1 液型	—	11

用 途	製 品 名	分 類	液 型	ホルムアルデヒド 放散等級	掲 載 ページ
下塗材・下地調整材					
水系下塗材	アクアートWシーラー	水系	1 液型	F☆☆☆☆	12
	アクアートSIシーラー	水系	1 液型	—	12
	アクアートエコシーラー	水系	1 液型	F☆☆☆☆	12
	アクアートシミ止め	水系	2 液型	F☆☆☆☆	12
	エポロWEプライマー	水系	2 液型	F☆☆☆☆	12
	エポロバリアプライマー	水系	2 液型	—	12
	エポロRプライマー	水系	2 液型	F☆☆☆☆	12
	エポロERプライマー	水系	1 液型	F☆☆☆☆	12
弱溶剤系下塗材	マイルドサビン	弱溶剤系	1 液型	—	12
	エポロライトシーラー	弱溶剤系	2 液型	F☆☆☆☆	12
	エポロMPプライマー	弱溶剤系	2 液型	F☆☆☆☆	12
溶剤系下塗材	エポロAプライマー	溶剤系	1 液型	F☆☆☆☆	12
	エポロUPプライマー	溶剤系	1 液型	F☆☆☆☆	12
	エポロEシーラー	溶剤系	2 液型	F☆☆☆☆	12
	エポロEプライマー	溶剤系	2 液型	F☆☆☆☆	12
	エポロZプライマー	溶剤系	2 液型	—	12
	アルミ用ALプライマー	溶剤系	2 液型	—	12
	ステンレス用SUSプライマー	溶剤系	2 液型	—	12
	ネオシリカ5000GSプライマー	溶剤系	2 液型	F☆☆☆☆	12
	ネオシリカ21Cリフレッシュプライマー	溶剤系	2 液型	—	12
無溶剤系下塗材	エポロKプライマー	無溶剤系	2 液型	F☆☆☆☆	12
	イサムエボパテ21	無溶剤系	2 液型	—	12
外壁用塗膜防水材 (JIS A 6021取得)	アトロンエラストマー WT (アクリルゴム系)	水系	1 液型	F☆☆☆☆	13
	アトロンエラストマー P	溶剤系	1 液型	F☆☆☆☆	—
タイル壁面改修工法 (責任施工材料)	タイルガード				13
	下塗材	弱溶剤系	2 液型	F☆☆☆☆	—
	主材	水系	1 液型	F☆☆☆☆	—
	上塗クリヤー	溶剤系	2 液型	F☆☆☆☆	—

ご 注 意

- ① この設計価格は施工面積300㎡以上を基準とする材工共の価格です。
- ② 小面積および役物への施工は別途お見積させていただきます。
- ③ この設計価格には法定福利費は含んでおりません。
- ④ この設計価格には下地処理・下地調整費は含んでおりません。下地の状況に応じて別途加算願います。
- ⑤ この設計価格には足場架設、ゴンドラ、シート養生の費用は含んでおりません。
- ⑥ 改修の場合は下地の状況や仕様により割高になりますので弊社担当員にご相談ください。
- ⑦ この設計価格は淡彩色をベースに積算しています。特殊な仕様や濃彩色の場合には弊社担当員にご相談ください。
- ⑧ 遠隔地、辺地の場合には設計価格が異なる場合があります。
- ⑨ この設計価格には消費税を含んでおりません。
- ⑩ 内容は、予告なしに変更する場合がありますので予めご了承ください。

滑り止め塗床材

分類	品 種	製品名	仕上げ (平米数)	設計価格 (円/㎡)	備 考
水 系	アクリルシリコン 樹脂塗床材	2成分型 スキッドガード AQUA (主剤+ベース)	防滑仕上げ (300㎡)	2,100	スキッドガードAQUA 1回塗り スキッドガードベース (L)
			防滑仕上げ (20㎡)	6,000	スキッドガードAQUA 1回塗り スキッドガードベース (L)
			防滑仕上げ (5㎡)	11,200	スキッドガードAQUA 1回塗り スキッドガードベース (L)
			防滑仕上げ (300㎡)	3,600	スキッドガードAQUA 2回塗り スキッドガードベース (L)
			防滑仕上げ (20㎡)	8,200	スキッドガードAQUA 2回塗り スキッドガードベース (L)
			防滑仕上げ (5㎡)	14,300	スキッドガードAQUA 2回塗り スキッドガードベース (L)
			防滑性向上仕上げ (300㎡)	3,500	スキッドガードAQUA 2回塗り スキッドガードベース (H)
			防滑性向上仕上げ (20㎡)	7,800	スキッドガードAQUA 2回塗り スキッドガードベース (H)
			防滑性向上仕上げ (5㎡)	13,900	スキッドガードAQUA 2回塗り スキッドガードベース (H)
溶 剤 系	アクリルシリコン 樹脂塗床材	3成分型 スキッドガードAD (A液+B液+ベース)	防滑仕上げ (300㎡)	2,700	スキッドガードAD 1回塗り スキッドガードベース
			防滑仕上げ (20㎡)	6,100	スキッドガードAD 1回塗り スキッドガードベース
			防滑仕上げ (300㎡)	4,700	スキッドガードAD 2回塗り スキッドガードベース
			防滑仕上げ (20㎡)	8,300	スキッドガードAD 2回塗り スキッドガードベース
			防滑性向上仕上げ (300㎡)	4,400	スキッドガードAD 2回塗り スキッドガードベース (H)
			防滑性向上仕上げ (20㎡)	8,100	スキッドガードAD 2回塗り スキッドガードベース (H)
無 溶 剤 系	ウレタン 樹脂塗床材	3成分 スキッドガード TOUGH (A液+B液+ベース)	防滑仕上げ (300㎡)	8,800	スキッドガードTOUGH 2回塗り スキッドガードベース (T)
			防滑仕上げ (20㎡)	15,900	スキッドガードTOUGH 2回塗り スキッドガードベース (T)
			防滑仕上げ (300㎡)	7,800	スキッドガードTOUGH 2回塗り スキッドガードベース (H)
			防滑仕上げ (20㎡)	14,900	スキッドガードTOUGH 2回塗り スキッドガードベース (H)

水性塗床材

分類	品 種	製品名	工 法 仕上げ	設計価格 (円/㎡)	備 考
水 系	アクリル樹脂塗床材	1 液型 イサムフローア WA NEW	コーティング 平滑仕上げ	2,400	下塗りはアクアアートWシーラーを使用
			レザー ソフトノンスリップ仕上げ	2,500	下塗りはアクアアートWシーラーを使用
			ノンスリップ 防滑仕上げ	2,600	下塗りはアクアアートWシーラーを使用 (6号珪砂使用)
			R 湿潤面	3,800	下塗りはエポロRプライマーを使用 (下塗り1回塗り)
			R R 膨れ防止	5,900	下塗りはエポロRプライマーを使用 (下塗り2回塗り)
			E R 難接着面	3,800	下塗りはエポロE Rプライマーを使用
	ウレタン樹脂塗床材	1 液型 きれい床	コーティング 平滑仕上げ	2,500	下塗りはアクアアートWシーラーを使用
			レザー ソフトノンスリップ仕上げ	2,600	下塗りはアクアアートWシーラーを使用
			ノンスリップ 防滑仕上げ	2,700	下塗りはアクアアートWシーラーを使用 (6号珪砂使用)
			R 湿潤面	4,000	下塗りはエポロRプライマーを使用 (下塗り1回塗り)
			R R 膨れ防止	6,000	下塗りはエポロRプライマーを使用 (下塗り2回塗り)
			E R 難接着面	4,000	下塗りはエポロE Rプライマーを使用
		2 液型 イサムフローア ダイレクトアクア	コーティング 平滑仕上げ (旧塗膜あり)	2,500	旧塗膜ありの場合、下塗り不要
			コーティング 平滑仕上げ (旧塗膜なし)	3,300	下塗りはエポロWEプライマーを使用
			レザー ソフトノンスリップ仕上げ (旧塗膜あり)	2,600	旧塗膜ありの場合、下塗り不要
			レザー ソフトノンスリップ仕上げ (旧塗膜なし)	3,400	下塗りはエポロWEプライマーを使用
			ノンスリップ 防滑仕上げ (旧塗膜あり)	2,700	旧塗膜ありの場合、下塗り不要 (6号珪砂使用)
			ノンスリップ 防滑仕上げ (旧塗膜なし)	3,500	下塗りはエポロWEプライマーを使用 (6号珪砂使用)
		2 液型 イサムフローア WE	コーティング 平滑仕上げ	3,200	下塗りはエポロWEプライマーを使用
			レザー ソフトノンスリップ仕上げ	3,300	下塗りはエポロWEプライマーを使用
			ノンスリップ 防滑仕上げ	3,400	下塗りはエポロWEプライマーを使用 (6号珪砂使用)
			R 湿潤面	4,500	下塗りはエポロRプライマーを使用 (下塗り1回塗り)
			R R 膨れ防止	6,500	下塗りはエポロRプライマーを使用 (下塗り2回塗り)
			E R 難接着面	4,500	下塗りはエポロE Rプライマーを使用

溶剤系塗床材

分類	品 種	製品名	工 法 仕上げ	設計価格 (円/㎡)	備 考
溶 剤 系	アクリル樹脂塗床材	1 液型 イサムフロアーV	コーティング 平滑仕上げ	3,200	下塗りはエポロAプライマーを使用
			レザー ソフトノンスリップ仕上げ	3,300	下塗りはエポロAプライマーを使用
			ノンスリップ 防滑仕上げ	3,400	下塗りはエポロAプライマーを使用 (6号珪砂使用)
			R 湿潤面	4,500	下塗りはエポロRプライマーを使用 (下塗り1回塗り)
			R R 膨れ防止	6,600	下塗りはエポロRプライマーを使用 (下塗り2回塗り)
			E R 難接着面	4,500	下塗りはエポロE Rプライマーを使用
	エポキシウレタン 樹脂塗床材	2 液型 エポロフロアーU	コーティング 平滑仕上げ	3,500	下塗りはエポロEシーラーを使用
			レザー ソフトノンスリップ仕上げ	3,600	下塗りはエポロEシーラーを使用
			ノンスリップ 防滑仕上げ	3,700	下塗りはエポロEシーラーを使用 (6号珪砂使用)
			R 湿潤面	4,600	下塗りはエポロRプライマーを使用 (下塗り1回塗り)
			R R 膨れ防止	6,600	下塗りはエポロRプライマーを使用 (下塗り2回塗り)
			E R 難接着面	4,600	下塗りはエポロE Rプライマーを使用
	ウレタン樹脂塗床材 (内部用)	2 液型 イサムフロアー ガードトップ	コーティング 平滑仕上げ (エナメル)	5,400	下塗りはエポロEプライマーを使用
			コーティング 平滑仕上げ (既存塗膜クリヤー仕上げ)	3,900	旧塗膜ありの場合、クリヤー仕上げのみ
		2 液型 イサムフロアーP U (一般形)	コーティング 平滑仕上げ	3,700	下塗りはエポロEシーラーを使用
			レザー ソフトノンスリップ仕上げ	3,800	下塗りはエポロEシーラーを使用
			ノンスリップ 防滑仕上げ	3,900	下塗りはエポロEシーラーを使用 (6号珪砂使用)
			R 湿潤面	4,800	下塗りはエポロRプライマーを使用 (下塗り1回塗り)
			R R 膨れ防止	6,900	下塗りはエポロRプライマーを使用 (下塗り2回塗り)
			E R 難接着面	4,800	下塗りはエポロE Rプライマーを使用
	ウレタン樹脂塗床材 (外部用)	2 液型 イサムフロアーP U (外部形)	コーティング 平滑仕上げ	4,000	下塗りはエポロEシーラーを使用
			レザー ソフトノンスリップ仕上げ	4,100	下塗りはエポロEシーラーを使用
			ノンスリップ 防滑仕上げ	4,200	下塗りはエポロEシーラーを使用 (6号珪砂使用)
			R 湿潤面	5,000	下塗りはエポロRプライマーを使用 (下塗り1回塗り)
			R R 膨れ防止	7,100	下塗りはエポロRプライマーを使用 (下塗り2回塗り)
			E R 難接着面	5,000	下塗りはエポロE Rプライマーを使用

溶剤系・無溶剤系塗床材

分類	品 種	製品名	工 法 仕 上 げ	設計価格 (円/㎡)	備 考
溶 剤 系	エポキシ樹脂塗床材	2液型 エポロフロアーE S	コーティング 平滑仕上げ	3,800	下塗りはエポロEプライマーを使用
			レザー ソフトノンスリップ仕上げ	3,900	下塗りはエポロEプライマーを使用
			ノンスリップ 防滑仕上げ	4,000	下塗りはエポロEプライマーを使用 (6号珪砂使用)
			R 湿潤面	4,700	下塗りはエポロRプライマーを使用 (下塗り1回塗り)
			R R 膨れ防止	6,700	下塗りはエポロRプライマーを使用 (下塗り2回塗り)
			E R 難接着面	4,700	下塗りはエポロE Rプライマーを使用
無 溶 剤 系	エポキシ樹脂塗床材	2液型 エポロフロアーE T コテ用	E T-1 平滑仕上げ	8,400	下塗りはエポロEプライマーを使用 (約1.0mm厚)
			E T-2 ペースト	11,400	下塗りはエポロEプライマーを使用 (約2.0mm厚)
			E T-3 防滑仕上げ	7,400	下塗りはエポロEプライマーを使用 (5号珪砂使用)
			E T-R 湿潤面	9,200	下塗りはエポロRプライマーを使用 (下塗り1回塗り)
			E T-R R 膨れ防止	11,300	下塗りはエポロRプライマーを使用 (下塗り2回塗り)
			E T-E R 難接着面	9,200	下塗りはエポロE Rプライマーを使用
	エポキシ樹脂塗床材	2液型 エポロフロアーE T ローラー用	E R-1 平滑仕上げ	4,700	下塗りはエポロEプライマーを使用 (約0.5mm厚)
			E R-2 ペースト	9,200	下塗りはエポロEプライマーを使用 (約1.0mm厚)
			E R-3 防滑仕上げ	5,800	下塗りはエポロEプライマーを使用 (5号珪砂使用)
			E R-R 湿潤面	7,200	下塗りはエポロRプライマーを使用 (下塗り1回塗り)
			E R-R R 膨れ防止	9,200	下塗りはエポロRプライマーを使用 (下塗り2回塗り)
			E R-E R 難接着面	7,200	下塗りはエポロE Rプライマーを使用
	硬質ウレタン 樹脂塗床材	2液型 イサムフロアー Gハード	G H-1 平滑仕上げ	9,800	下塗りはエポロRプライマーを使用 (下塗り1回塗り)
			G H-2 防滑仕上げ	9,600	下塗りはエポロRプライマーを使用 (5号珪砂使用)
			G H-3 膨れ防止	11,900	下塗りはエポロRプライマーを使用 (下塗り2回塗り)
	エポキシ樹脂 モルタル	2液型 エポロフロアー E M	E M-3	6,800	下塗りはエポロEプライマーを使用
			E M-5	9,000	下塗りはエポロEプライマーを使用
			E M-6 平滑仕上げ	13,900	下塗りはエポロEプライマーを使用 上塗りはエポロフロアーE Tコテ用を使用
			E M-7 防滑仕上げ	13,700	下塗りはエポロEプライマーを使用 上塗りはエポロフロアーE Tローラー用を使用 (5号珪砂使用)

内装・室内用塗料

ハイブリッド型光触媒塗料

分類	品 種	製品名	工 法 仕上げ	設計価格 (円/㎡)	備 考
水系	内装用光触媒塗料 アクリルエマルション 塗料	1 液型 エアフレッシュ	C P - 1 平滑仕上げ	2,300	下塗りはアクアートエコシーラーを使用
			C P - 2 平滑仕上げ	1,800	上塗りのみ
			C P - 3 平滑仕上げ	2,600	下塗りはアクアートシミ止めを使用 (ヤニ・アクリル汚染面)

外装用塗料

アクリルシリコン樹脂

分類	品 種	製品名	工 法 仕上げ	設計価格 (円/㎡)	備 考
水系	高耐候 アクリルシリコン 樹脂塗料	1 液型 アクアプレシャス (弾性)	C P 平滑仕上げ	2,600	下塗りはアクアートWシーラーを使用
			C P - 2 平滑仕上げ	2,700	下塗りはエポロWEプライマーを使用
			W S - 1 波肌模様	3,300	下塗りはイサムフレッシュベース 1 液を使用
			W S - 2 平滑仕上げ	2,700	下塗りはイサムフレッシュベース 1 液を使用
			W S - 3 凹凸小模様	3,100	下塗りはイサムフレッシュベース 1 液を使用
			B R 平滑仕上げ	3,000	下塗りはエポロバリアプライマーを使用
			複層D X - L 凹凸大模様	5,900	防水形複層塗材 E 相当 (アトロンソフトD X)
			複層D X - R スチップル模様	5,400	防水形複層塗材 E 相当 (アトロンソフトD Xローラー用)
		2 液型 アクアート S I (硬質)	C P 平滑仕上げ	3,300	下塗りはアクアート S I シーラーを使用
			C P - 2 平滑仕上げ	3,100	下塗りはアクアートWシーラーを使用
			W S - 1 波肌模様	3,900	下塗りはイサムフレッシュベース 1 液を使用
			W S - 2 平滑仕上げ	3,300	下塗りはイサムフレッシュベース 1 液を使用
			W S - 3 凹凸小模様	3,700	下塗りはイサムフレッシュベース 1 液を使用
		1 液型 アクアシリカ (硬質)	C P 平滑仕上げ	2,600	下塗りはアクアートWシーラーを使用
			W S - 1 波肌模様	3,300	下塗りはイサムフレッシュベース 1 液を使用
			W S - 2 平滑仕上げ	2,700	下塗りはイサムフレッシュベース 1 液を使用
			W S - 3 凹凸小模様	3,100	下塗りはイサムフレッシュベース 1 液を使用
			R C クリヤー仕上げ	2,600	下塗りはアクアシリカ R C 下塗材を使用
			B R 平滑仕上げ	3,000	下塗りはエポロバリアプライマーを使用

外装用塗料

アクリルシリコン樹脂

分類	品 種	製品名	工 法 仕 上 げ	設計価格 (円/㎡)	備 考
弱溶剤系	高耐候・低汚染 アクリルシリコン 樹脂塗料	2液型 ネオシリカ21C ライト 1000R (硬質)	C P 平滑仕上げ	3,700	下塗りはエポロライトシーラーを使用
			C R 平滑仕上げ	3,800	下塗りはエポロEシーラーを使用
			S 平滑仕上げ	4,100	下塗りはエポロMPプライマーを使用
			A L 平滑仕上げ	3,900	下塗りはアルミ用A Lプライマーを使用
			S U S 平滑仕上げ	3,800	下塗りはステンレス用S U Sプライマーを使用
			B S - 1 波肌模様	4,300	下塗りはイサムフレッシュベース1液を使用
			B S - 2 平滑仕上げ	3,600	下塗りはイサムフレッシュベース1液を使用
			B S - 3 凹凸小模様	4,000	下塗りはイサムフレッシュベース1液を使用
			R E - C P 平滑仕上げ	3,900	下塗りはネオシリカ21Cリフレッシュプライマー を使用 (低汚染型旧塗膜改修)
			R E - B S - 1 波肌模様	5,300	下塗りはネオシリカ21Cリフレッシュプライマー を使用 (低汚染型旧塗膜改修)
			R E - B S - 2 平滑仕上げ	4,600	下塗りはネオシリカ21Cリフレッシュプライマー を使用 (低汚染型旧塗膜改修)
			R E - B S - 3 凹凸小模様	5,100	下塗りはネオシリカ21Cリフレッシュプライマー を使用 (低汚染型旧塗膜改修)
			Z 平滑仕上げ	4,300	下塗りはエポロZプライマーを使用
	高耐候 アクリルシリコン 樹脂塗料	1液型 ライトシリカ (硬質)	C P 平滑仕上げ	2,800	下塗りはエポロライトシーラーを使用
			C R 平滑仕上げ	2,900	下塗りはエポロEシーラーを使用
			S 平滑仕上げ	2,600	下塗りはマイルドサビングレーを使用
			A L 平滑仕上げ	3,000	下塗りはアルミ用A Lプライマーを使用
			S U S 平滑仕上げ	2,900	下塗りはステンレス用S U Sプライマーを使用
			B S - 1 波肌模様	3,300	下塗りはイサムフレッシュベース1液を使用
			B S - 2 平滑仕上げ	2,700	下塗りはイサムフレッシュベース1液を使用
			B S - 3 凹凸小模様	3,100	下塗りはイサムフレッシュベース1液を使用
			Z 平滑仕上げ	3,400	下塗りはエポロZプライマーを使用
溶剤系	高耐候・低汚染 アクリルシリコン 樹脂塗料	2液型 ネオシリカ21C 1000 (硬質)	C P 平滑仕上げ	4,000	下塗りはエポロEプライマーを使用
			C R 平滑仕上げ	3,800	下塗りはエポロEシーラーを使用
			S 平滑仕上げ	4,000	下塗りはエポロMPプライマーを使用
			A L 平滑仕上げ	3,800	下塗りはアルミ用A Lプライマーを使用
			S U S 平滑仕上げ	3,700	下塗りはステンレス用S U Sプライマーを使用
			G S 平滑仕上げ	2,400	下塗りはネオシリカ5000GSクリヤーを使用
			R E - C P 平滑仕上げ	3,800	下塗りはネオシリカ21Cリフレッシュプライマー を使用 (低汚染型旧塗膜改修)
			Z 平滑仕上げ	4,200	下塗りはエポロZプライマーを使用

外装用塗料

アクリルウレタン樹脂

分類	品 種	製品名	工 法 仕上げ	設計価格 (円/㎡)	備 考
水系	高耐候 アクリルウレタン 樹脂塗料	2液型 アクアート1000 (硬質)	C P 平滑仕上げ	2,900	下塗りはアクアートWシーラーを使用
			W S - 1 波肌模様	3,700	下塗りはイサムフレッシュベース1液を使用
			W S - 2 平滑仕上げ	3,100	下塗りはイサムフレッシュベース1液を使用
			W S - 3 凹凸小模様	3,500	下塗りはイサムフレッシュベース1液を使用
		2液型 アクアート4000 (弾性)	複層D X - L 凹凸大模様	6,200	防水形複層塗材E相当 (アトロンソフトDX)
			複層D X - R スチップル模様	5,800	防水形複層塗材E相当 (アトロンソフトDXローラー用)
			上塗りのみ	2,300	—
溶剤系	高耐候 アクリルウレタン 樹脂塗料	2液型 ハイアート1000 (硬質)	C P 平滑仕上げ	3,500	下塗りはエポロEシーラーを使用
			B S - 1 波肌模様	3,900	下塗りはイサムフレッシュベース1液を使用
			B S - 2 平滑仕上げ	3,300	下塗りはイサムフレッシュベース1液を使用
			B S - 3 凹凸小模様	3,700	下塗りはイサムフレッシュベース1液を使用
			A L 平滑仕上げ	3,500	下塗りはアルミ用A L プライマーを使用
			S U S 平滑仕上げ	3,500	下塗りはステンレス用S U S プライマーを使用
			Z 平滑仕上げ	3,700	下塗りはエポロZプライマーを使用
		2液型 ハイアート4000 (弾性)	複層D X - L 凹凸大模様	6,700	防水形複層塗材E相当 (アトロンソフトDX)
			複層D X - R スチップル模様	6,300	防水形複層塗材E相当 (アトロンソフトDXローラー用)
			上塗りのみ	2,700	—

磁器タイル改修用

分類	品 種	製品名	工 法 仕上げ	設計価格 (円/㎡)	備 考
溶剤系	高耐久 アクリルシリコン 樹脂塗料	2液型 ネオシリカ5000 G S クリヤー	クリヤー仕上げ	2,700	ネオシリカ5000G S クリヤー2回塗り (艶あり)
			低汚染 クリヤー仕上げ	2,900	上塗りはネオシリカ21C1000を使用 (艶あり、3分艶)
		2液型 ネオシリカ5000 G S プライマー	エナメル仕上げ	4,200	上塗りはネオシリカ21C1000を使用

浸透性吸水防止材

分類	品 種	製品名	工 法 仕上げ	設計価格 (円/㎡)	備 考
水系	水系シラン系撥水剤	1液型 アクアシリカRC下塗材	クリヤー仕上げ	1,200	撥水剤1回塗り。上塗り可能。

外装用仕上材

可とう形改修塗材 E 相当

製品名	工 法 仕上げ	下塗材	上塗材	設計価格 (円/㎡)	備 考
イサムフレッシュベース 1 液	WS - 1 波肌模様	※下塗材が必要な 場合には、 アクアートWシーラー をご使用ください。	アクアプレシャス	3,300	
			アクアート S I	3,900	
			アクアシリカ	3,300	
			アクアート 1 0 0 0	3,700	
	BS - 1 波肌模様	※下塗材が必要な 場合には、 エポロAプライマー をご使用ください。	ライトシリカ	3,300	
			ネオシリカ 2 1 C ライト 1 0 0 0 R	4,300	
			ハイアート 1 0 0 0	3,900	

防水形複層塗材 E 相当

製品名	工 法 仕上げ	下塗材	上塗材	設計価格 (円/㎡)	備 考
アトロンソフトDX	凹凸大模様	アクアートWシーラー	アクアプレシャス	5,900	
			アクアート 4 0 0 0	6,200	
		エポロAプライマー	ハイアート 4 0 0 0	6,700	
アトロンソフトDX ローラー用	スチップル模様	アクアートWシーラー	アクアプレシャス	5,400	
			アクアート 4 0 0 0	5,800	
		エポロAプライマー	ハイアート 4 0 0 0	6,300	

防水形外装薄塗材 E 相当（単層弾性）

製品名	工 法 仕上げ	下塗材	上塗材	設計価格 (円/㎡)	備 考
アトロンソフトGP	凹凸模様	アクアートWシーラー	アトロンソフトGP (吹付)	4,700	
	波肌模様	アクアートWシーラー	アトロンソフトGP (ローラー)	3,700	

下塗材・下地調整材

分類	品 種	製品名	工 法 仕上げ	設計価格 (円/㎡)	備 考
水 系	合成樹脂下塗材	1 液型 アクアートWシーラー	1 回塗り	1,000	コンクリート、モルタル面（床・壁用）
	カチオン系下塗材	1 液型 アクアートS I シーラー	1 回塗り	1,200	コンクリート、モルタル面（壁用）
	アクリルエマルション 下塗材	1 液型 アクアートエコシーラー	1 回塗り	900	コンクリート、モルタル面（室内壁用）
	カチオン系下塗材	1 液型 アクアートシミ止め	1 回塗り	1,100	旧塗膜、壁紙のヤニ・アク処理（室内壁用）
	エポキシ樹脂下塗材	2 液型 エポロWEプライマー	1 回塗り	1,200	コンクリート、モルタル面（床・壁用）
		2 液型 エポロバリアプライマー	1 回塗り	1,400	旧塗膜、改修用（壁面）
		3 成分型 エポロRプライマー	1 回塗り (湿潤面)	2,400	コンクリート、モルタル面（床用）
			2 回塗り (膨れ防止)	4,500	コンクリート、モルタル面（床用）
		3 成分型 エポロERプライマー	1 回塗り (難接着面)	2,400	表面強化コンクリート、アスファルト面、旧塗膜
弱溶剤系	エポキシ樹脂下塗材	1 液型 マイルドサビン	1 回塗り	1,000	鉄部錆止め
		2 液型 エポロライトシーラー	1 回塗り	1,200	コンクリート、モルタル面（壁用）
		2 液型 エポロMPプライマー	1 回塗り	1,600	鉄部錆止め
溶 剤 系	アクリル樹脂下塗材	1 液型 エポロAプライマー	1 回塗り	1,100	コンクリート、モルタル面（床・壁用）
		1 液型 アトロンエラストマー P	1 回塗り	1,100	アトロンエラストマー WT 専用下塗材
	ウレタン樹脂下塗材	1 液型 エポロUPプライマー	1 回塗り	1,400	コンクリート、モルタル面（床・壁用）
	エポキシ樹脂下塗材	2 液型 エポロEシーラー	1 回塗り	1,300	コンクリート、モルタル面（床・壁用）
		2 液型 エポロEプライマー	1 回塗り	1,600	コンクリート、モルタル面（床・壁用）
		2 液型 エポロZプライマー	1 回塗り	1,700	金属面（防錆）
		2 液型 アルミ用ALプライマー	1 回塗り	1,400	アルミ面（密着性）
		2 液型 ステンレス用SUSプライマー	1 回塗り	1,300	ステンレス面（密着性）
	アクリルシリコン 樹脂下塗材	2 液型 ネオシリカ5000GSプライマー	1 回塗り	1,800	磁器タイル、ガラス、陶器（密着性）
		2 液型 ネオシリカ21Cリフレッシュプライマー	1 回塗り	1,300	旧塗膜（低汚染型）
無溶剤系	エポキシ樹脂下塗材	2 液型 エポロKプライマー	1 回塗り	1,700	イサムフロアーGハード専用下塗材
		2 液型 イサムエポパテ 2 1	ヘラ付け 1.5kg/㎡	10,600	床面、壁面用

外壁用塗膜防水材（JIS A 6021取得）

外壁用塗膜防水材（有機－無機ハイブリッド樹脂上塗り仕上げ）

製品名	工 法 仕上げ	下塗材	上塗材	設計価格 (円/㎡)	備 考
JIS A6021 アトロンエラストマーWT (アクリルゴム系)	PM 凹凸小模様	アクアートWシーラー	高耐候アクリル シリコン樹脂塗料 アクアプレシヤス (耐候形1種相当)	6,700	
	PL 凹凸大模様			7,300	
	PA キャスト模様			7,400	
	PR スチップル模様			6,100	
	PO ゆず肌模様			6,100	

※アトロンエラストマーWTはイサムエラストマー会の責任施工材料です。

外壁用塗膜防水材（アクリルウレタン樹脂上塗り仕上げ）

製品名	工 法 仕上げ	下塗材	上塗材	設計価格 (円/㎡)	備 考
JIS A6021 アトロンエラストマーWT (アクリルゴム系)	WM 凹凸小模様	アクアートWシーラー	水系アクリル ウレタン樹脂 アクアート4000 (耐候形2種相当)	7,100	
	WL 凹凸大模様			7,700	
	WA キャスト模様			7,800	
	WR スチップル模様			6,700	
	WO ゆず肌模様			6,700	
JIS A6021 アトロンエラストマーWT (アクリルゴム系)	M 凹凸小模様	アトロンエラストマーP	溶剤系アクリル ウレタン樹脂 ハイアート4000 (耐候形2種相当)	7,600	
	L 凹凸大模様			8,200	
	A キャスト模様			8,300	
	R スチップル模様			7,100	
	O ゆず肌模様			7,100	

※アトロンエラストマーWTはイサムエラストマー会の責任施工材料です。

タイル壁面改修工法（責任施工材料）

タイルガードシステム

製品名	工 法 仕上げ	下塗材	上塗材	設計価格 (円/㎡)	備 考
タイルガード	クリヤー仕上げ	タイルガード下塗材	タイルガード上塗 クリヤー（3分艶）	14,200	

※タイルガードはイサムエラストマー会の責任施工材料です。



イサム塗料株式会社

本社

〒553-0002 大阪市福島区鷺洲2-15-24

TEL:06(6458)0036 FAX:06(6458)0030



イサム塗料株式会社
公式チャンネルはこちら



営業企画部

〒532-0035 大阪市淀川区三津屋南3-9-8
TEL:06(6838)4136 FAX:06(6305)3136

大阪支店

〒532-0035 大阪市淀川区三津屋南3-9-8
TEL:06(6308)1363 FAX:06(6308)1348

札幌駐在所

〒003-0801 札幌市白石区菊水一条1-2-52
TEL:011(823)1360 FAX:011(823)2514

東京支店

〒335-0014 埼玉県戸田市喜沢南1-5-37
TEL:048(444)0136 FAX:048(444)0138

福岡支店

〒811-2304 福岡県粕屋郡粕屋町仲原2777-1
TEL:092(611)1360 FAX:092(623)8430

広島駐在所

〒730-0806 広島市中区西十日市町6-8-104
TEL:082(291)1234 FAX:082(295)6138

名古屋支店

〒452-0824 名古屋市西区こも原町82
TEL:052(502)0136 FAX:052(502)0174

仙台出張所

〒983-0034 仙台市宮城野区扇町4-2-21
TEL:022(206)6136 FAX:022(208)5136

滋賀工場

〒525-0072 滋賀県草津市笠山8-2-1
TEL:077(562)1360 FAX:077(562)1364