

# 下塗材・下地調整材

分類	品 種	製品名	工 法 仕上げ	設計価格 (円/㎡)	備 考
水系	合成樹脂下塗材	1液型 アクアートWシーラー	1回塗り	<b>700</b>	コンクリート、モルタル面 (壁用)
	カチオン系下塗材	1液型 アクアートS Iシーラー	1回塗り	<b>800</b>	コンクリート、モルタル面 (壁用)
	アクリルエマルジョン 下塗材	1液型 アクアートエコシーラー	1回塗り	<b>550</b>	コンクリート、モルタル面 (室内壁用)
	カチオン系下塗材	1液型 アクアートシミ止め	1回塗り	<b>600</b>	旧塗膜、壁紙のヤニ・アク処理 (室内壁用)
	エポキシ樹脂下塗材	2液型 エポロWEプライマー	1回塗り	<b>750</b>	コンクリート、モルタル面 (床・壁用)
		3成分型 エポロRプライマー	1回塗り (湿潤面)	<b>1,650</b>	コンクリート、モルタル面 (床用)
			2回塗り (膨れ防止)	<b>3,250</b>	コンクリート、モルタル面 (床用)
3成分型 エポロERプライマー	1回塗り (難接着面)	<b>1,650</b>	表面強化コンクリート、アスファルト面、旧塗膜		
エポキシエステル 樹脂下塗材	1液型 アクアシャイン メタルプライマー	1回塗り	<b>700</b>	金属面 (密着性・防錆)	
弱溶剤系	エポキシ樹脂下塗材	1液型 マイルドサビン	1回塗り	<b>600</b>	鉄部錆止め
		2液型 エポロライトシーラー	1回塗り	<b>750</b>	コンクリート、モルタル面 (壁用)
		2液型 エポロMPプライマー	1回塗り	<b>1,050</b>	鉄部錆止め
溶剤系	アクリル樹脂下塗材	1液型 エポロAプライマー	1回塗り	<b>700</b>	コンクリート、モルタル面 (床・壁用)
	ウレタン樹脂下塗材	1液型 エポロUPプライマー	1回塗り	<b>900</b>	コンクリート、モルタル面 (床・壁用)
	エポキシ樹脂下塗材	2液型 エポロEシーラー	1回塗り	<b>850</b>	コンクリート、モルタル面 (床・壁用)
		2液型 エポロEプライマー	1回塗り	<b>950</b>	コンクリート、モルタル面 (床・壁用)
		2液型 エポロZプライマー	1回塗り	<b>1,150</b>	金属面 (防錆)
		2液型 アルミ用ALプライマー	1回塗り	<b>850</b>	アルミ面 (密着性)
		2液型 ステンレス用SUSプライマー	1回塗り	<b>800</b>	ステンレス面 (密着性)
	アクリルシリコン 樹脂下塗材	2液型 ネオシリカ5000GSプライマー	1回塗り	<b>1,200</b>	磁器タイル、ガラス、陶器 (密着性)
		2液型 ネオシリカ21Cリフレッシュプライマー	1回塗り	<b>850</b>	旧塗膜 (低汚染型)
	アルキッド 樹脂下塗材	1液型 APプライマーエコ	1回塗り	<b>600</b>	金属面 (密着性・防錆) (P R T R法対応、特化則対応)
	エポキシ 樹脂下塗材	1液型 メタルエポプライマーエコ	1回塗り	<b>650</b>	金属面 (密着性・防錆) (P R T R法対応、特化則対応)
シリコンエポキシ 樹脂下塗材	2液型 エポロGプライマーエコ	1回塗り	<b>950</b>	金属面 (密着性・耐切削油性) (P R T R法対応、特化則対応)	
無溶剤系	エポキシ樹脂下塗材	2液型 エポロKプライマー	1回塗り	<b>1,100</b>	イサムフロアーGハード専用下塗材
		2液型 エポパテ21	ヘラ付け 1.5kg/㎡	<b>7,800</b>	床面、壁面用