

# 外装用塗料

## 有機-無機ハイブリッド樹脂

分類	品 種	製品名	工 法 仕上げ	設計価格 (円/㎡)	備 考
水系	超高耐候・低汚染 有機-無機ハイブリッド 樹脂塗料	2液型 エコシリカ21C ディライト (弾性)	CP 平滑仕上げ	<b>3,300</b>	下塗りはアクアートS1シーラーを使用
			CP-2 平滑仕上げ	<b>3,100</b>	下塗りはアクアートWシーラーを使用
			WS 波肌模様	<b>3,500</b>	下塗りはイサムフレッシュベース1液を使用
			複層DX-L 凹凸模様	<b>5,000</b>	防水形複層塗材E相当 (アトロンソフトDX)
			複層DX-R ステップ模様	<b>5,100</b>	防水形複層塗材E相当 (アトロンソフトDXローラー用)

## アクリルシリコン樹脂

分類	品 種	製品名	工 法 仕上げ	設計価格 (円/㎡)	備 考
水系	高耐候 アクリルシリコン 樹脂塗料	2液型 アクアートS1 (硬質)	CP 平滑仕上げ	<b>2,400</b>	下塗りはアクアートS1シーラーを使用
			CP-2 平滑仕上げ	<b>2,200</b>	下塗りはアクアートWシーラーを使用
			WS 波肌模様	<b>2,600</b>	下塗りはイサムフレッシュベース1液を使用
	高耐候 アクリルシリコン 樹脂塗料	1液型 アクアシリカ (硬質)	CP 平滑仕上げ	<b>1,900</b>	下塗りはアクアートWシーラーを使用
			WS 波肌模様	<b>2,300</b>	下塗りはイサムフレッシュベース1液を使用
			RC クリヤー仕上げ	<b>2,100</b>	下塗りはアクアシリカRC下塗材を使用
弱溶剤系	高耐候・低汚染 アクリルシリコン 樹脂塗料	2液型 ネオシリカ21C ライト 1000R (硬質)	CP 平滑仕上げ	<b>2,700</b>	下塗りはエポロライトシーラーを使用
			CR 平滑仕上げ	<b>2,800</b>	下塗りはエポロEシーラーを使用
			S 平滑仕上げ	<b>3,000</b>	下塗りはエポロMPプライマーを使用
			AL 平滑仕上げ	<b>2,800</b>	下塗りはアルミ用ALプライマーを使用
			SUS 平滑仕上げ	<b>2,800</b>	下塗りはステンレス用SUSプライマーを使用
			BS 波肌模様	<b>3,000</b>	下塗りはイサムフレッシュベース1液を使用
			RE-CP 平滑仕上げ	<b>2,800</b>	下塗りはネオシリカ21Cリフレッシュプライマー を使用 (低汚染型旧塗膜改修)
			RE-BS 波肌模様	<b>3,700</b>	下塗りはネオシリカ21Cリフレッシュプライマー を使用 (低汚染型旧塗膜改修)
	高耐候 アクリルシリコン 樹脂塗料	1液型 ライトシリカ (硬質)	CP 平滑仕上げ	<b>2,100</b>	下塗りはエポロライトシーラーを使用
			CR 平滑仕上げ	<b>2,200</b>	下塗りはエポロEシーラーを使用
			S 平滑仕上げ	<b>1,900</b>	下塗りはマイルドサビングレーを使用
			BS 波肌模様	<b>2,300</b>	下塗りはイサムフレッシュベース1液を使用

# 外装用塗料

## アクリルシリコン樹脂

分類	品 種	製品名	工 法 仕上げ	設計価格 (円/㎡)	備 考
溶剤系	高耐候・低汚染 アクリルシリコン 樹脂塗料	2液型 ネオシリカ21C 1000 (硬質)	CP 平滑仕上げ	<b>2,900</b>	下塗りはエポロEプライマーを使用
			CR 平滑仕上げ	<b>2,800</b>	下塗りはエポロEシーラーを使用
			S 平滑仕上げ	<b>3,000</b>	下塗りはエポロMPプライマーを使用
			AL 平滑仕上げ	<b>2,800</b>	下塗りはアルミ用ALプライマーを使用
			SUS 平滑仕上げ	<b>2,700</b>	下塗りはステンレス用SUSプライマーを使用
			RC クリアー仕上げ	<b>3,600</b>	下塗りはネオシリカ撥水シーラーを使用
			GS 平滑仕上げ	<b>2,100</b>	下塗りはネオシリカ5000GSクリアーを使用
			RE-CP 平滑仕上げ	<b>2,800</b>	下塗りはネオシリカ21Cリフレッシュプライマー を使用（低汚染型旧塗膜改修）
	高耐候・低汚染 アクリルシリコン 樹脂塗料	2液型 ネオシリカ21C 4000 (弾性)	BS 波肌模様	<b>3,100</b>	下塗りはイサムフレッシュベース1液を使用
			複層DX-L 凹凸大模様	<b>4,600</b>	防水形複層塗材E相当 (アトロンソフトDX)
			複層DX-R ステップ模様	<b>4,700</b>	防水形複層塗材E相当 (アトロンソフトDXローラー用)
			上塗りのみ	<b>2,200</b>	-
			RE-CP 平滑仕上げ	<b>3,000</b>	下塗りはネオシリカ21Cリフレッシュプライマー を使用（低汚染型旧塗膜改修）
			RE-BS 波肌模様	<b>3,800</b>	下塗りはネオシリカ21Cリフレッシュプライマー を使用（低汚染型旧塗膜改修）

# 外装用塗料

## アクリルウレタン樹脂

分類	品 種	製品名	工 法 仕上げ	設計価格 (円/㎡)	備 考
水系	高耐候 アクリルウレタン 樹脂塗料	2液型 アクアート1000 (硬質)	CP 平滑仕上げ	<b>2,300</b>	下塗りはアクアートWシーラーを使用
			WS 波肌模様	<b>2,700</b>	下塗りはイサムフレッシュベース1液を使用
		2液型 アクアート4000 (弾性)	複層DX-L 凹凸大模様	<b>4,200</b>	防水形複層塗材E相当 (アトロンソフトDX)
			複層DX-R ステップ模様	<b>4,200</b>	防水形複層塗材E相当 (アトロンソフトDXローラー用)
			上塗りのみ	<b>1,800</b>	-
溶剤系	高耐候 アクリルウレタン 樹脂塗料	2液型 ハイアート1000 (硬質)	CP 平滑仕上げ	<b>2,500</b>	下塗りはエポロEシーラーを使用
			BS 波肌模様	<b>2,700</b>	下塗りはイサムフレッシュベース1液を使用
		2液型 ハイアート4000 (弾性)	複層DX-L 凹凸大模様	<b>4,300</b>	防水形複層塗材E相当 (アトロンソフトDX)
			複層DX-R ステップ模様	<b>4,400</b>	防水形複層塗材E相当 (アトロンソフトDXローラー用)
			上塗りのみ	<b>1,900</b>	-

## 磁器タイル改修用

分類	品 種	製品名	工 法 仕上げ	設計価格 (円/㎡)	備 考
溶剤系	高耐久 アクリルシリコン 樹脂塗料	2液型 ネオシリカ5000 GSクリアー	クリアー仕上げ	<b>2,000</b>	ネオシリカ5000GSクリアー2回塗り (艶あり)
			低汚染 クリアー仕上げ	<b>2,100</b>	上塗りはネオシリカ21C1000を使用 (艶あり、3分艶)
		2液型 ネオシリカ5000 GSプライマー	エナメル仕上げ	<b>3,300</b>	上塗りはネオシリカ21C1000を使用

## 浸透性吸水防止材

分類	品 種	製品名	工 法 仕上げ	設計価格 (円/㎡)	備 考
水系	水系シラン系撥水剤	1液型 アクアシリカRC下塗材	クリアー仕上げ	<b>1,550</b>	撥水剤2回塗り。上塗り可能。
溶剤系	シラン系撥水剤	1液型 ネオシリカ撥水シーラー	クリアー仕上げ	<b>1,550</b>	撥水剤2回塗り。上塗り可能。

# 外装用仕上材

## 可とう形改修塗材 E 相当

製品名	工 法 仕上げ	下塗材	上塗材	設計価格 (円/㎡)	備 考
イサムフレッシュベース 1液	波肌模様	※下塗材が必要な場合には、 アクアートWシーラー、 エポロAプライマー をご使用ください。	エコシリカ21C ディライト	<b>3,500</b>	
			アクアートS1	<b>2,600</b>	
			アクアシリカ	<b>2,300</b>	
			アクアート1000	<b>2,700</b>	
			ライトシリカ	<b>2,300</b>	
			ネオシリカ21C 4000	<b>3,100</b>	
			ハイアート1000	<b>2,700</b>	

## 防水形複層塗材 E 相当

製品名	工 法 仕上げ	下塗材	上塗材	設計価格 (円/㎡)	備 考
アトロンソフトDX (吹付用)	凹凸大模様	アクアートWシーラー、 エポロAプライマー をご使用ください。	エコシリカ21C ディライト	<b>5,000</b>	
			アクアート4000	<b>4,200</b>	
			ネオシリカ21C 4000	<b>4,600</b>	
			ハイアート4000	<b>4,300</b>	
アトロンソフトDX ローラー用	スチップル模様	アクアートWシーラー、 エポロAプライマー をご使用ください。	エコシリカ21C ディライト	<b>5,100</b>	
			アクアート4000	<b>4,200</b>	
			ネオシリカ21C 4000	<b>4,700</b>	
			ハイアート4000	<b>4,400</b>	

## 防水形外装薄塗材 E 相当 (単層弾性)

製品名	工 法 仕上げ	下塗材	上塗材	設計価格 (円/㎡)	備 考
アトロンソフトGP	凹凸模様	アクアートWシーラー	アトロンソフトGP (吹付)	<b>3,400</b>	
	スチップル模様		アトロンソフトGP (ローラー)	<b>2,900</b>	

## 打放しコンクリート保護工法

製品名	工 法 仕上げ	下塗材	上塗材	設計価格 (円/㎡)	備 考
アクアシリカ (水系)	RC クリアー仕上げ	アクアシリカRC 下塗材	アクアシリカ 3分艶クリアー	<b>2,100</b>	
ネオシリカ21C 1000 (溶剤系)	RC クリアー仕上げ	ネオシリカ撥水 シーラー	ネオシリカ21C 1000 3分艶クリアー	<b>3,600</b>	中塗りとしてネオシリカ RCコートが必要