



<業務用>

## 危険

### 危険有害性情報:

- ・引火性の高い液体及び蒸気
- ・吸入すると有害
- ・皮膚刺激
- ・強い眼刺激
- ・吸入するとアレルギー、ぜん(喘)息又は呼吸困難を起こすおそれ
- ・呼吸器への刺激のおそれ
- ・眠気又はめまいのおそれ

### 注意書き:

#### [安全対策]

- ・熱、高温のもの、火花、裸火及び他の着火源から遠ざけること。禁煙。
- ・容器を密閉しておくこと。容器を接地しアースをとること。
- ・防爆型の電気機器/換気装置/照明機器/工具を使用すること。火花を発生させない工具を使用すること。
- ・静電気放電に対する措置を講ずること。
- ・粉じん/煙/ガス/ミスト/蒸気/スプレーを吸入しないこと。屋外又は換気の良い場所でのみ使用すること。
- ・保護手袋/保護衣/保護眼鏡/保護面を着用すること。
- ・この製品を使用するときに、飲食又は喫煙をしないこと。取り扱い後は手及び身体をよく洗うこと。
- ・環境への放出を避けること。

#### [応急処置]

- ・吸入した場合: 空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。気分が悪いときは医師に連絡すること。
- ・呼吸に関する症状が出た場合: 医師に連絡すること。
- ・皮膚(又は髪)に付着した場合: 直ちに汚染された衣類を全て脱ぐこと。皮膚を流水/シャワーで洗うこと。
- ・眼に入った場合: 水で数分間注意深く洗うこと。次にコンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。眼の刺激が続く場合: 医師の診察/手当てを受けること。
- ・火災の場合: 消火するために炭酸ガス、泡又は粉末消火器を使用すること。
- ・漏出した場合: 漏出物を回収すること。

#### [保管]

- ・換気の良い場所で保管すること。涼しいところに置くこと。容器を密閉しておくこと。施錠して保管すること。
- ・子供の手の届かないところに保管すること。

#### [廃棄]

- ・内容物や容器を廃棄する場合は、都道府県知事の許可を受けた専門の廃棄物処理業者に委託すること。

#### [その他]

- ・使用済みウェス、塗料かす、スプレーダスト等は、水のはった容器に保管すること。
- ・指定された以外の材料と混合しないこと。
- ・呼吸器や皮膚が敏感なアレルギー体質の方は、この塗料を使用する作業に携わらないこと。

取り扱いに際しては、安全データシート(SDS)に従ってください。

**火気厳禁**

指針番号	128
国連番号	1263

### <備考>

- ・今後、新たな情報を入手した際には、内容変更される場合のあることをご了承ください。

<GHSラベル様式-H-L>