

工業用・塗床材用水性消泡剤

イサム水性消泡剤

有機則フリー

特化則対応

PRTR 法対応

消防法上非危険物

特長

- 『イサム水性消泡剤』は対象の水性塗料に使用することで、ローラー塗装時の塗膜表面に発生する泡のトラブルを防止できます。
- 夏季（高温時）発泡防止にも効果があります。

使用方法

イサム水性消泡剤 添加比率 1.0～1.3%

- イサム水性消泡剤を1.0～1.3%の範囲で対象製品に添加してください。
イサム水性消泡剤を添加後、電動攪拌機等で十分に攪拌してください。
攪拌不足の場合は、効果が発揮されないため必ず試し塗りにて確認してください。

※ イサム水性消泡剤を添加した塗料は、当日中に使い切ってください。

対象製品

- 工業用塗料： アクアシャイン GA, アクアシャイン メタルプライマー
- 塗床材： イサムフロアーダイレクトアクア, イサムフロアー WA NEW, きれい床, イサムフロアー WE

荷姿



容量：160g

塗料取り扱いおよび貯蔵上の注意

1. 火気やスパーク、高温物のあるところでは使用しないでください。
2. 取り扱い作業所には、局部排気装置を設けてください。
3. 塗装中、乾燥中とも換気をよくし、蒸気を吸い込まないようにしてください。
4. 取り扱い中は、できるだけ蒸気の吸収を避け、皮ふにふれないようにしてください。
必要に応じて、有機ガス用防塵マスクや送気マスクを着け、さらに、頭巾、保護めがね、
長袖の作業衣、えり巻きタオル、保護手袋、前掛けなどを着用してください。
5. 塗料の付着したウエスや塗料かす、スプレーダストなどは、必ず廃棄するまで水につけておいてください。
6. 取り扱い後は、手洗いおよびうがいを充分にしてください。
7. 容器からはこぼさないように取り扱ってください。
8. 貯蔵の際は、必ずフタをして、0℃以上40℃以下の場所に保管してください。
9. 子供の手の届かないところに保管してください。
10. 中身を使い切ってから廃棄してください。
11. 塗装以外の用途には使用しないでください。
12. 指定された以外の材料と混合しないでください。
13. 呼吸器や皮ふが敏感なアレルギー体質の方は、この塗料を使用する作業にたずさわらないでください。
※廃棄する場合は、産業廃棄物として処理してください。
※詳細な内容が必要な場合には、安全データシート(SDS)を参照してください。

●お問い合わせ先 イサム塗料株式会社 滋賀工場
〒525-0072 滋賀県草津市笠山8-2-1 ISO 9001 JQA-QM4745
TEL.077-562-1360 FAX.077-562-1364 ISO14001 JQA-EM0854

※カタログ記載の内容は、2024年10月現在の情報です。カタログの内容は予告なしに変更となる場合がございます。予めご了承ください。

彩で未来を創る

イサム塗料株式会社



東京支店 TEL 048-444-0136
名古屋支店 TEL 052-502-0136
大阪支店 TEL 06-6308-1363
福岡支店 TEL 092-611-1360

仙台出張所 TEL 022-206-6136
滋賀工場 TEL 077-562-1360
札幌駐在所 TEL 011-823-1360
広島駐在所 TEL 082-291-1234